



Алюминиевые литые радиаторы для систем с высоким давлением




SOLE

Алюминиевые литые радиаторы для систем с высоким давлением

Характеристики одной секции моделей SOLE 500/100

Номинальный тепловой поток при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	Вт	177,8
Диаметр соединения	дюйм	1"
Емкость	л/секц.	0,24
Межосевое расстояние «M»*	мм	500
Высота «D»*	мм	557
Ширина «E»*	мм	80
Глубина «F»*	мм	97
Вес одной секции	кг	1,18

* габаритные размеры приведены на рисунке 1



(рисунок 1)

Секции радиаторов изготовлены методом литья под давлением из алюминиево-кремниевого сплава Al Si9Cu2(Fe) по EN 46100 (UNI 5076), примерно соответствующего марке AK9M2 по ГОСТ 15183-93.

Секции собираются на стальных ниппелях с использованием специальных прокладок не содержащих асбест. Все радиаторы группы компаний Fondital после сборки, обезжиривания и фтор-цирконирования подвергаются двойной окраске: первый слой краски наносится методом анафореза, обеспечивая равномерное покрытие всей наружной поверхности прибора; второй слой образуется нанесением эпоксидных полизифирных порошков на наружные поверхности в электростатическом поле.

Цвет радиатора - белый (RAL 9010). Наружное покрытие выполнено согласно европейским требованиям по экологии и безопасно для потребителей. Оно не выделяет вредных веществ при работе отопительного прибора.

Точно рассчитанная толщина стенки вертикального канала и горизонтальных коллекторов секции, математически выверенная конфигурация внутренних ходов, высококачественный алюминиевый сплав, технология отливки секций, многократный контроль качества после каждой операции и надёжный материал для прокладок обеспечивают повышенные прочностные качества радиаторов SOLE.

Дата производства отштампovана на задней стенке радиатора.

На заглушке радиатора имеется цветная идентификационная отметка оператора, проводившего испытание радиатора под давлением на производстве в соответствии с процедурой Системы Качества Производителя.

Гарантия

Все радиаторы модели Sole обеспечиваются 10-летней гарантией с даты установки на все виды производственных дефектов при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке, эксплуатации, а также при правильном обслуживании.



● ○ ●
MADE IN ITALY

SOLE